

પરિશિષ્ટ - ૧

બાંધકામમાં વપરાતા ગૌણ ખનીજોના રોયલ્ટીના દર:- (તા.૧૫/૧/૨૦૧૦ની અસરથી)

અ.નં.	ખનિજનું નામ	રોયલ્ટી દર પ્રતિ મે.ટન
૧	૨	૩ (રૂપિયા)
૧	ગૌણ ખનિજ લાઈમસ્ટોન (અ) ડ્રેસ બ્લોક (બ) રબલ (ક) મેટલ	૩૦
૨	બ્લોક ટ્રેપ (અ) રબલ (બ) કપચી (ક) મેટલ (ડ) ચીટ	૨૫
૩	સેન્ડ સ્ટોન (અ) ડ્રેસ બ્લોક (બ) રબલ (ક) મેટલ	૩૦
૪	ક્વાર્ટઝાઈટ	૨૦
૫	સામાન્ય રેતી	૧૨
૬	કંકર	૧૨
૭	સામાન્ય માટી	૧૨
૮	સોફ્ટ મુરમ	૧૨
૯	ગ્રેવલ	૧૫
૧૦	બીલ્ડીંગ સ્ટોન (અ) રાજુલા બિલ્ડીંગ સ્ટોન (બ) ધાંગધ્રા સેન્ડ સ્ટોન (બીલ્ડીંગ સ્ટોન તરીકે ઉપયોગ) (ક) રાયોલાઈટ (બાંધકામ માટે ઉપયોગી)	૩૦
૧૧	હાર્ડ મુરમ	૨૦
૧૨	અન્ય બાંધકામના ખનિજો	૩૦

*Handwritten signature*